

分项报价表

项目编号：惠公易省云采龙门【2024】019号

项目名称：龙潭镇铁岗片区人居环境风貌提升建设项目（材料采购）

包号：1

投标人名称：深圳市千百辉智能工程有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	交换机	1、规格：8口交换机； 2、其他：含制作安装等一切费用。	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	685.05	20（套）	13,701.00
1-1	2	定制喷色造型铝板	1、龙骨材料种类、规格、间距：40mm*80mm*3mm 热镀锌钢方管 龙骨；▲2、面层材料品种、规格、颜色：定制2.5mm 造型铝单板（阳极氧化）、通过折边、冲孔、雕刻制作不同元素造型，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷醇酸红丹防锈漆一遍，彩砂喷漆一遍；3、压条材料种类、规格：铝合金角码300、12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组，10# 热镀锌槽钢转接件；4、拆除及运输：原外墙块料，2cm 抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内；5、脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆，高度（12.5m 以内），28m 大型曲臂车；6、其他：含制作安装等一切费用；7、计量方式：以展开面积计算。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,040.92	10705.81（㎡）	11,143,891.75
1-1	3	定制喷色造型穿孔铝板	▲1、定制材料：铝单板（阳极氧化）厚度2.5mm 面板激光雕刻一体成型；2、表面处理：整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍，油漆厚度含氟碳涂层不小于75微米；3、安装工艺：侧面20mm 折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定；4、支撑钢结构：30mm*30mm*3mm 镀锌方通焊接成型墙面12*1000mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理；5、安装工序：30mm*30mm*3mm 镀锌方通焊接成型墙面12*1000mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理；6、拆除及运输：原外墙块料，2cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内；7	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,017.96	1317.22（㎡）	1,340,877.27



			、安装需采用脚手架及大型机械：综合脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车：8、其他：包含制作、运输、安装等费用：9、安装工人2人技术工1人小工/天/6m²，其他辅料和机械等费用暂计1台班/8m²。							
1-1	4	定制平面发光字	1、主体面板304#不锈钢1.0mm激光切割；2、围边不锈钢材质1.0mm厚度50-80mm焊接立体字壳成型，内置3mm小三角型加强固定支撑；3、整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；4、内套5mm浇筑板全新奶白PVC雕刻成形，表面高清丝网印刷；5、LED光源：内置LED12V发光灯珠，配套管线及开关电源；6、字体内部支撑30mm*30mm*3mm热镀锌角铁骨架；7、安装工艺：背面金属天地盖封底，12*100mm不锈钢螺栓组，耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理；8、拆除及运输：原外墙块料，2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内；9、安装需采用脚手架及大型机械，综合脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车：10、其他：包含制作、运输、安装等费用：11、安装工人2人/天/10m²，其他辅料和机械等费用暂计1台班/10m²。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,053.53	240.13 (m²)	252,984.16
1-1	5	定制喷色造型铝格栅	1、名称：定制外墙铝格栅造型；2、做法：12JD M12*100mm不锈钢螺栓组，80mm*60mm*5mm热镀锌钢管骨架，50mm*30mm*3mm方钢管骨架，30mm*30mm铝角码连接，100mm*50mm*3mm铝方管表面金属调漆一遍，氟碳喷涂三遍；3、规格：2.5mm厚氟碳铝格栅（阳极氧化），金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷醇酸红丹防锈漆一遍，依据当地文化元素图案等彩砂喷漆一遍，间距50mm/根；4、脚手架：综合脚手架搭拆，高度（12.5m以内），28m大型曲臂车：5、其他：含制作安装等一切费用；6、计量方式：以展开面积计算。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	877.94	750.1 (m²)	658,542.79
1-1	6	定制平面灯箱	1、主体面板304#不锈钢1.0mm激光切割；2、围边不锈钢材质1.0mm厚度50-80mm焊接立体字壳成型，内置3mm小三角型加强固定支撑；3、整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；4、内套5mm浇筑全新奶白PVC雕刻成形，表面高清丝网印刷；5、LED光源：内置LED12V发光灯珠，配套管线及开关电源；6、字体内部支撑30mm*30mm*3mm热镀锌角	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,042.94	181.07 (m²)	188,845.15

			铁骨架： 7、安装工艺：背面金属天地盖封底，12*100mm 不锈钢螺栓组/耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理； 8、拆除及运输：原外墙块料，2cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 9、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m 以内），28m 大型曲臂车； 10、其他：包含制作、运输、安装等费用； 11、安装工人1人/天/7 m²。							
1-1	7	烤漆玻璃底板	1、材质：采用普通浮法玻璃或钢化玻璃为基材，其厚度一般3-10mm； 2、表面处理：将要涂装的玻璃制品表面清洗干净，并进行除油、除尘等表面处理，确保表面光滑平整、无杂质； 3、涂料喷涂：将粉末涂料均匀喷涂在玻璃制品表面，保证涂层厚度均匀，没有遗漏或多余； 4、固化：经过高温加热使涂层烤干和固化，烤漆炉中的温度要求在180℃-220℃之间，要求烤制时间1.0-3.0分钟； 5、冷却：将固化好的玻璃制品从烤漆炉中取出，经过冷却处理，待其冷却至室温后，即可进行下一步处理； 6、固定方式：楼顶304# 不锈钢角码固定； 7、其他：包含运输、安装等一切费用； 8、安装工人2人技术工2人小工/天/8 平方米。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	255.89	242.79 (m²)	62,127.53
1-1	8	铁锈板	1、材质：6mm 耐候钢； 2、表面处理：整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍，油漆厚度含氟碳涂层不小于75微米； 3、安装工序：40*40*4mm 镀锌方通焊接成型墙面12*100mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理； 4、拆除及运输：原外墙块料，2cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m 以内），28m 大型曲臂车； 6、其他：包含制作、运输、安装等费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	390.89	25.2 (m²)	9,850.43
1-1	9	鎏金板	1、高强度无机防火材料，基层板厚3mm，鎏金板厚度4mm； 2、工艺要求：鎏金铝板由铝板和涂层组成，铝板作为基材，涂层采用聚酯、聚氨酯、聚氨酯等多种涂料混合，鎏金厚度1.5微米； 3、安装工序：40mm*40mm*4mm 镀锌方通焊接成型墙面12*100mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理； 4、拆除及运输：原外墙块料，2cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m 以内），28m 大型曲臂车； 6、其他：包含制作、运输、安装等费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	404.12	28.62 (m²)	11,565.91

1-1	10	褐色金属瓦	1、材质：国标金属瓦1.5mm，镀锌铝+树脂；2、表面处理：面层采用烧结彩砂，外表面则是耐候性极强的丙烯酸树脂；3、防火等级：V0级；4、安装工艺：找平基础，固定预留线条，按照需求尺寸切割，安装耐腐蚀材料，安装夹紧部件，装饰面；5、拆除及运输：原外墙块料，2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；6、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；7、其他：包含制作、运输、安装等费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	110.3	7.41 (m²)	817.32
1-1	11	亚克力波浪板	1、材质：无色透明有机玻璃板，进口亚克力1.22m*2.44m；2、表面处理：磨轮工具将亚克力表面磨光，砂纸磨砂几次使其光滑均匀后，再利用雷射切割或机械切割等技术将亚克力表面雕刻成像，表面再喷上两层烤漆，增加耐磨性和耐腐蚀性，最后采用真空镀膜，分为蒸发、溅射、扩散、成膜，使其溅射到基材表面。在真空环境下，气体分子会扩散到基材表面，并在表面上沉积成薄膜；3、固定方式：不锈钢螺丝固定，底部采用支撑钢构：30mm*30mm*2mm镀锌方通焊接成型墙面；4、其他：包含运输、安装等一切费用；5、安装工人2人技术工2人小工/天/8平方米。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	487.06	15.87 (m²)	7,729.64
1-1	12	推拉门	1、整体采用1.4mm铝合金（阳极氧化）挤压型材制作，三遍氟碳漆喷涂；2、使用安全钢化玻璃，厚度5mm；3、1.2*1.00mm不锈钢螺栓组/耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理；4、拆除及运输：原外墙块料，2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；6、其他：包含制作、运输、安装等费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	529.41	12.5 (m²)	6,617.63
1-1	13	真石漆底板	▲1、规格：2.5mm厚底板，表面做根据商户颜色做处理；2、表面处理：先涂底漆，再去喷真石漆，可采用木板或者水泥板，表面平整，保护性更高；3、固定工艺：预埋法，采用混凝土做预埋法或者混凝土面打拉爆螺丝固定法，预埋钢板厚度一般宜采用1CM左右厚度或以上，底部焊接四条较粗外弯的螺纹钢用于抓力；4、拆除及运输：原外墙块料，2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；6、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	136.58	205.97 (m²)	28,131.38
			1、厚度：1.5mm；2、依据设计方案及商户风格							

1-1	14	木质展示板	选用松木、橡木、柚木等进行定制； 3、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	139.41	51.7 (块)	7,207.50
1-1	15	定制雨棚	1、材质：骨架为304不锈钢，导轨为烤漆铝合金加粗骨架，面料采用进口户外3D膜材面料； 2、面料防护等级：PVC双面涂层，抗撕裂，防腐等级V1，阻燃等级V0，遮光率达到80%； 3、采用进口升降装置； 4、安装需采用脚手架及大型机械：综合脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车； 5、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	388.94	41.67 (m²)	16,207.13
1-1	16	定制花钵	1、材质为不锈钢304材质。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,573.66	11 (个)	17,310.26
1-1	17	成品装饰构件	1、材质：采用2.5mm铝板+40mm*40mm*4mm热镀锌方管，根据现场需求采用激光切割； 2、表面处理：整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；油漆厚度含氟碳涂层不小于75微米； 3、安装工艺：侧面20mm折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定； 4、支撑钢构：40mm*40mm*40mm*4mm镀锌方通焊接成型墙面12*100mm不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理； 5、安装工序：40mm*40mm*4mm镀锌方通焊接成型墙面12*100mm不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理； 6、其他：包含制作、运输、安装等费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	6,398.53	11 (套)	70,383.83
1-1	18	装饰挂布	1、麻质布料，具有防潮，防臭，不变形，韧度高等特点。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	71.53	16.39 (m²)	1,172.38
1-1	19	拼花栏杆	1、材质：316不锈钢； 2、根据设计方案要求造型弯曲成型； 3、安装工艺：测量→按尺寸加工→放线→栏杆安装→栏杆焊接及打磨→清洁收尾； 4、拆除及运输：原防护栏杆拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车； 6、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	888.8	66 (m²)	58,660.80
1-1	20	隐形防盗网	▲1、材质：不锈钢，抗拉强度1570，破断拉力4.3KN，断裂拉伸率2.7.35%，直径2.5mm，三层抗腐蚀； 2、安装需采用脚手架及大型机械：综合脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车。	福易门业	否	深圳	深圳市龙华区民治街道福易门业商行	194.47	1522 (m²)	295,983.34
1-1	21	窗户	1、整体采用1.4mm铝合金（阳极氧化）挤压型材制作，三遍氟碳漆喷涂； 2、使用安全钢化玻璃，厚度5mm； 3、12*100mm不锈钢螺栓组/耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理； 4、拆除及	福易门业	否	深圳	深圳市龙华区民治街道福易门业商行	412.41	15 (m²)	6,186.15

			运输：原外墙块料，2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；6、其他：包含制作、运输、安装等费用。							
1-1	22	照明控制柜	1、规格：800mm*600mm*250mm，9回路，63A；2、材质：304不锈钢箱体；3、其他部件：含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器等配置；4、含制作安装等一切费用。	霍尔	否	深圳	霍尔智慧（深圳）科技有限公司	6,359.51	30（套）	190,785.30
1-1	23	远程控制箱	1、规格：450mm*300mm*150mm，不锈钢喷漆与外墙同色系；2、端子板外部接线材质、规格：含端子板接线；3、定制LED主控器，标准DMX512；4、含制作安装等一切费用。	霍尔	否	深圳	霍尔智慧（深圳）科技有限公司	1,058.82	30（套）	31,764.60
1-1	24	防水控制箱	1、规格：600mm*500mm*150mm，不锈钢喷漆与外墙同色系；2、端子板外部接线材质、规格：含端子板接线；3、安装方式：壁挂安装；4、含制作安装等一切费用。	霍尔	否	深圳	霍尔智慧（深圳）科技有限公司	820.59	132（套）	108,317.88
1-1	25	24W LED洗墙灯	▲1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/1000mm/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	174.64	749（套）	130,805.36
1-1	26	24W LED洗墙灯	1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/500mm/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	131.78	64（套）	8,433.92
1-1	27	24W LED洗墙灯	▲1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/300mm/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	113.56	375（套）	42,585.00
1-1	28	9W LED壁装投光灯	1、型号：LED/9W/AC220V/45°/亮度可调；2、色温：3000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	184.72	361（套）	66,683.92
			▲1、型号：LED/54W/AC220V/45°							

1-1	29	54W LED投光灯	/ 亮度可调; 2、色温: 3000K; 3、防护等级: IP65; 4、其他: 灯具外壳采用航空铝; 与环境协调统一; 灯具外壳颜色根据地面颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	649.26	180 (套)	116,866.80
1-1	30	6W LED瓦楞灯	▲1、型号: 6W/DC24V/15°/亮度可调; 2、色温: 4000K; 3、防护等级: IP65; 4、其他: 灯具外壳采用航空铝; 与环境协调统一; 灯具外壳颜色根据地面颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	87.86	11166 (套)	981,044.76
1-1	31	1.8W LED点光源	▲1、型号: LED/1.8W/DC24V/120°/亮度可调; 2、色温: 4000K; 3、防护等级: IP65; 4、其他: 灯具外壳采用高强度ABS; 与地面环境协调统一; 灯具外壳颜色根据地面颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	16.58	2404 (套)	39,858.32
1-1	32	10W LED灯带	1、型号: LED/10W/DC24V/120°/亮度可调; 2、色温: 4000K; 3、防护等级: IP65; 4、其他: 光源高功率、高光效投射灯; 使用寿命可达50000小时以上; 防眩光采用内置蜂窝网防眩罩; 芯片(根据环境、温度、湿度)。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	47.5	2260 (米)	107,350.00
1-1	33	图案灯	▲1、型号: LED/400W/AC220V/亮度可调; 2、色温: 全彩; 3、防护等级: IP65; 4、其他: 灯具外壳采用航空铝; 与环境协调统一; 灯具外壳颜色根据地面颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	8,233.49	10 (套)	82,334.90
1-1	34	开关电源	1、DC24V-350W, IP67防水型电源; 2、其他: 含制作安装等一切费用。	源之创	否	中山	中山市源之创灯饰配件	369.45	615 (套)	227,211.75
1-1	35	LED主控器	▲1、控制方式: 标准DMX512; 2、防护等级: IP65; 3、其他: 含制作安装等一切费用。	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	3,125	30 (套)	93,750.00
1-1	36	LED分控器	1、控制方式: 8路输出标准DMX512; 2、防护等级: IP65; 3、其他: 含制作安装等一切费用。	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	780	103 (套)	80,340.00

投标人盖章: _____

日期: 2024 年 09 月 11 日