

分项报价表

项目编号：惠公易省云采龙门【2024】020号

项目名称：龙潭镇铁岗圩街基础设施提升建设项目（材料采购）

包号：1

投标人名称：深圳市千百辉智能工程有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元


品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	定制平面发光字	1、主体面板304#不锈钢1.0mm激光切割；2、围边不锈钢材质1.0mm厚度50-80mm焊接立体字完成型，内置3mm小三角形加强固定支撑；3、整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；4、内套5mm浇筑板材全新奶白PC雕刻成形，表面高清丝网印刷；5、LED光源：内置LED12V发光灯珠，配套管线及开关电源；6、字体内部支撑30*30*3mm热镀锌角铁骨架；7、安装工艺：背面金属天地盖封底，12X100mm不锈钢螺栓组；耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理；8、拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；9、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；10、其他：包含运输、安装等一切费用；11、安装工人2人/天/10㎡，其他辅料和机械等费用暂计1台班/10㎡。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,053.53	239.3（㎡）	252,109.73
1-1	2	定制喷色造型铝板	1、龙骨材料种类、规格、间距：40mm*80mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨；2、面层材料品种、规格、颜色：定制2.5mm造型铝单板（阳极氧化）、通过折边、冲孔、雕刻制作不同元素造型；金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷醇酸红丹防锈漆一遍，彩砂喷漆一遍；3、压条材料种类、规格：铝合金角码300、12JD M12X100mm不锈钢螺栓组，10#热镀锌槽钢转接件；4、拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距1.5公里以内；5、脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；6、其他：包含运输、安装等一切费用；7、计量方	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,040.92	6310.8（㎡）	6,569,037.94




			式：以展开面积计算。							
1-1	3	定制喷色造型铝格栅	1、工艺要求：12JDM 12X100mm 不锈钢螺 栓组，80X60X5 热镀 锌钢管骨架，50X30X 3 方钢管骨架，30X30 铝角码连接，100X50 X3 铝方管表面金属调漆 一遍，氟碳喷涂三遍； 2、规格：2.5mm 厚氟 碳铝格栅（阳极氧化），金 属调漆一遍，喷氟碳漆三 遍，机喷醇酸红丹防锈漆一 遍，依据当地文化元素图案 等彩砂喷漆一遍，间距50 mm/根；3、脚手架： 综合钢脚手架搭拆高度（1 2.5m 以内），28m 大 型曲臂车；4、其他：包 含运输、安装等一切费用； 5、计量方式：以展开面 积计算。	古德	否	惠州	惠州市古德标 识有限公司	877.94	583.14 (m²)	511,961.93
1-1	4	定制喷色造型穿孔铝板	▲1、定制材料：铝单板（ 阳极氧化）厚度2.5mm 面板激光雕刻一体成型； 2、表面处理：整体高温静 电喷粉处理，采用阿克苏牌 户外油漆附着于表面，金 属调漆一遍，喷氟碳漆三 遍，依据商需求色彩彩砂 喷漆一遍；油漆厚度：含氟 碳涂层不小于75微米； 3、安装工艺：侧面20m 折边背部加强筋支撑，加 强筋螺栓固定；4、支撑 钢构：30*30*3mm 镀锌方通焊接成型墙面12 X100mm 不锈钢螺栓组 固定铝角码在钢构上，墙 体须做防水处理；5、安 装工序：30*30*3mm 镀锌方通焊接成型墙面12 X100mm 不锈钢螺栓组 固定铝角码在钢构上，墙 体须做防水处理；6、拆 除及运输：原外墙块料、2c 抹灰面拆除及恢复，垃圾 外运及处理，运距15公里 以内；7、安装需采用脚 手架及大型机械：综合钢脚 手架搭拆高度（12.5m 以内），28m 大型曲臂车 ；8、其他：包含运输、 安装等一切费用；9、安 装工人2人，技术工1人， 小工/天/6m²，其他辅料 和机械等费用暂计1台班/ 8m²。	古德	否	惠州	惠州市古德标 识有限公司	1,017.96	1487.55 (m²)	1,514,266.40
1-1	5	定制平面灯箱	1、主体面板304# 不锈 钢1.0mm 激光切割； 2、围边不锈钢材质1.0 mm 厚度50-80mm 焊 接立体字完成型，内置3m 小三角形加强固定支撑； 3、整体高温静电喷粉处 理，采用户外油漆附着于表 面，金属调漆一遍，喷氟 碳漆三遍，依据商需求色 彩彩砂喷漆一遍；4、内 套5mm 浇筑全新奶白PC 雕刻成形，表面高清丝网印 刷；5、LED 光源：内 置LED12V 发光灯珠； 6、字体内部支撑30*30 *3mm 热镀锌角铁骨架； 7、安装工艺：背面金属 天地盖封底，12X100 mm 不锈钢螺栓组/耳朵安 装固定于墙体，墙体须做防 水处理；8、拆除及运输 ：原外墙块料、2cm 抹灰 面拆除及恢复，垃圾外运及 处理，运距15公里以内； 9、安装需采用脚手架及 大型机械：综合钢脚手架搭 拆高度（12.5m 以内）	古德	否	惠州	惠州市古德标 识有限公司	1,042.94	93.6 (m²)	97,619.18



			2.8 m 大型曲臂车； 1、其他：包含制作、运输、安装等费用； 11、安装工人1 人/ 天/ 7 m²。							
1-1	6	烤漆玻璃底板	1、材质：采用普通浮法玻璃或钢化玻璃为基材，其厚度一般3-10 mm； 2、表面处理：将要涂装的玻璃制品表面清洗干净，并进行除油、除尘等表面处理，确保表面光滑平整、无杂质； 3、涂料喷涂：将粉末涂料均匀喷涂在玻璃制品表面，保证涂层厚度均匀，没有遗漏或多余； 4、固化：经过高温加热使涂层烤干和固化，烤漆炉中的温度要求在180℃-220℃之间，要求烤制时间10-30分钟； 5、冷却：将固化好的玻璃制品从烤漆炉中取出，经过冷却处理，待其冷却至室温后，即可进行下一步处理； 6、固定方式：楼顶304# 不锈钢角码固定； 7、其他：包含运输、安装等一切费用； 8、安装工人2 人，技术工2 人，小工/ 天/ 8 平方米。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	255.89	90.78 (m²)	23,229.69
1-1	7	防腐木地板	1、材质：化学防腐木地板，厚度25 mm； 2、表面处理：对于表面凹凸不平的防腐木材料，采用打磨处理，使用手动工具对表面进行打磨三遍处理去除表面的毛刺和粗糙的部分，刮涂处理2 遍，水磨石粉刷处理一遍让表面更加平滑； 3、固定方式：不锈钢螺丝固定，底部采用支撑钢构：30*30*2 mm 镀锌方通焊接成型墙面； 4、其他：包含运输、安装等一切费用； 5、安装工人2 人，技术工2 人，小工/ 天/ 8 平方米。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	100.88	152.34 (m²)	15,368.06
1-1	8	铁锈板	1、材质：6 mm 耐候钢； 2、表面处理：整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；油漆厚度：含氟碳涂层不小于75 微米； 3、安装工序：40*40*4 mm 镀锌方通焊接成型墙面12*100 mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理； 4、拆除及运输：原外墙块料、2 cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5 公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5 m 以内），2.8 m 大型曲臂车； 6、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	390.89	17.63 (m²)	6,891.39
1-1	9	褐色金属瓦	1、材质：国标金属瓦，镀锌铝锌板+树脂； 2、表面处理：面层采用烧结彩砂，外层则是耐候性极强的丙烯酸树脂； 3、防火等级：V0 级； 4、安装工艺：找平基础，固定预留线条，按照需求尺寸切割，安装耐腐蚀材料，安装夹紧部件，安装饰面； 5、拆除及运输：原外墙块料、2 cm 抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距1.5 公里以内； 6、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	110.3	10.12 (m²)	1,116.24




			架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；7、其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	10	铝合金坡屋檐	▲1、材质：采用2.5mm厚铝板+40*40*4mm热镀锌方管，根据现场需求采用激光切割；2、表面处理：整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；油漆厚度：含氟碳涂层不小于75微米；3、安装工艺：侧面20mm折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定；4、支撑钢构：40*40*4mm镀锌方通焊接成型墙面12*1000mm不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理；5、安装工序：40*40*4mm镀锌方通焊接成型墙面12*1000mm不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上，墙体须做防水处理；6、拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内；7、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；8、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	378.42	352.18 (m²)	133,271.96
1-1	11	金属花窗	1、材质：高强度6063铝合金；2、按照需求定制，打磨抛光，整体高温静电喷粉处理，采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍；油漆厚度：含氟碳涂层不小于75微米；3、安装工艺：框架、密封条、五金配件，焊接成型墙面12*1000mm不锈钢螺栓组固定，墙体须做防水处理；4、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；5、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	300.22	151.72 (m²)	45,549.38
1-1	12	成品灯笼	1、规格：350*350MM、色温：3000K；2、功率：功率：12W、光束角：120°；3、灯体材质：松木；4、输入电压：AC220V、出线位置及长度：底部出线400mm；5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车；6、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	465.11	46 (套)	21,395.06
1-1	13	木质展示板	1、厚度：15mm；2、依据设计方案及商户风格选用松木、橡木、柚木等进行定制；3、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	139.41	21 (块)	2,927.61
1-1	14	定制雨棚	1、材质：骨架为304不锈钢，导轨为烤漆铝合金加粗骨架，面料采用进口户外3D膜材料；2、面料防护等级：PVC双面涂层，抗撕裂，防霉等级V1，阻燃等级V0，遮光率达到80%；3、采用进口升降装置；4、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	388.94	38.86 (m²)	15,114.21



			m 以内), 2.8 m 大型曲臂车; 5、其他: 包含运输、安装等一切费用。							
1-1	15	仿真茅草	1、材质: PVC; 2、安装需采用脚手架及大型机械: 综合脚手架搭拆高度(12.5 m 以内), 2.8 m 大型曲臂车; 3、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	72.56	2.97 (m²)	215.50
1-1	16	定制花钵	1、材质为不锈钢304材质; 2、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,573.66	39 (个)	61,372.74
1-1	17	定制桌椅	1、材质: 实木; 2、表面处理: 采用木蜡油、用于实木家具的表面保护, 能够保留木质原色; 3、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,966.66	57 (套)	112,099.62
1-1	18	成品装饰构件	1、材质: 采用2.5 mm 铝板+40*40*4 mm 热镀锌方管, 根据现场需求采用激光切割; 2、表面处理: 整体高温静电喷粉处理, 采用阿克苏品牌户外油漆附着于表面, 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 依据商户需求色彩砂喷漆一遍; 油漆厚度: 含氟碳涂层不小于75微米; 3、安装工艺: 侧面20 mm 折边背部加强筋支撑, 加强筋螺栓固定; 4、支撑钢构: 40*40*4 mm 镀锌方通焊接成型墙面12*100 mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上, 墙体须做防水处理; 5、安装工序: 40*40*4 mm 镀锌方通焊接成型墙面12*100 mm 不锈钢螺栓组固定铝角码在钢构上, 墙体须做防水处理; 6、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	6,398.53	1 (套)	6,398.53
1-1	19	装饰挂布	1、麻质布料, 具有防潮, 防臭, 不变形, 韧度高等特点; 2、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	71.53	37.28 (m²)	2,666.64
1-1	20	定制喷色造型牌匾	1、主体2.5 mm 铝板激光切割; 2、围边2.5 mm 铝板材质内置3 mm 加强固定支撑; 3、整体高温静电喷粉处理, 采用户外油漆附着于表面, 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 依据商户需求色彩砂喷漆一遍; 4、内套5 mm 浇筑板材全新奶白PVC雕刻成形, 表面高清丝网印刷; 5、LED光源: 内置LED 12V 发光灯珠, 配套管线及开关电源; 6、字体内部支撑40*40*4 mm 热镀锌角铁骨架; 7、安装工艺: 背面金属天地盖封底, 12X100 mm 不锈钢螺栓组; 耳朵安装固定于墙体, 墙体须做防水处理; 8、拆除及运输: 原外墙块料、2 cm 抹灰面拆除及恢复, 垃圾外运及处理, 运距15公里以内; 9、安装需采用脚手架及大型机械: 综合脚手架搭拆高度(12.5 m 以内), 2.8 m 大型曲臂车; 10、其他: 包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	1,075.66	5 (m²)	5,378.30
1-1	21	拼花栏杆	1、材质: 316 不锈钢; 2、根据设计方案要求造型弯曲成型; 3、安装工	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	888.8	55 (m²)	48,884.00



			艺：测量→按尺寸加工→放线→栏杆安装→栏杆焊接及打磨→清洁收尾； 4、拆除及运输：原防护栏杆拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车； 6、其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	22	隐形防盗网	▲1、材质：不锈钢；抗拉强度：1570，破断拉力：4.3KN，断裂拉伸率：27.35%，直径：2.5mm，三层抗腐蚀； 2、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车； 3、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	194.47	1006（m²）	195,636.82
1-1	23	窗户	1、整体采用1.4mm铝合金（阳极氧化）挤压型材制作，三遍氟碳漆喷涂； 2、使用安全钢化玻璃，厚度5mm； 3、12X100mm不锈钢螺栓组/耳朵安装固定于墙体，墙体须做防水处理； 4、拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除及恢复，垃圾外运及处理，运距15公里以内； 5、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），2.8m大型曲臂车； 6、其他：包含运输、安装等一切费用。	古德	否	惠州	惠州市古德标识有限公司	412.41	39（m²）	16,083.99
1-1	24	24W LED洗墙灯	▲1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/1000mm/亮度可调； 2、色温：4000K； 3、防护等级：IP65； 4、其他：灯具外壳采用航空铝；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	174.64	837（套）	146,173.68
1-1	25	24W LED洗墙灯	1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/500mm/亮度可调； 2、色温：4000K； 3、防护等级：IP65； 4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	131.78	68（套）	8,961.04
1-1	26	24W LED洗墙灯	▲1、型号：LED/24W/DC24V/10*60°/300mm/亮度可调； 2、色温：4000K； 3、防护等级：IP65； 4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	113.56	219（套）	24,869.64
1-1	27	9W LED壁装投光灯	▲1、型号：LED/9W/AC220V/45°/亮度可调； 2、色温：3000K； 3、防护等级：IP65； 4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	184.72	291（套）	53,753.52



			射光效。							
1-1	28	54W LED投光灯	▲1、型号：LED/54W/AC220V/45°/亮度可调；2、色温：3000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	649.26	248（套）	161,016.48
1-1	29	6W LED瓦楞灯	▲1、型号：6W/DC24V/15°/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	87.86	6404（套）	562,655.44
1-1	30	1.8W LED点光源	▲1、型号：LED/1.8W/DC24V/120°/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用高强度ABS；与地面环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	16.58	2214（套）	36,708.12
1-1	31	10W LED灯带	1、型号：LED/10W/DC24V/120°/亮度可调；2、色温：4000K；3、防护等级：IP65；4、其他：光源高功率、高光效投射灯；使用寿命可达50000小时以上；防眩光采用内置蜂窝网防眩罩；芯片（根据环境、温度、湿度）。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	47.5	1533（套）	72,817.50
1-1	32	图案灯	▲1、型号：LED/40W/AC220V/亮度可调；2、色温：全彩；3、防护等级：IP65；4、其他：灯具外壳采用航空铝；与环境协调统一；灯具外壳颜色根据地面颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效。	普力奇	否	深圳	深圳市普力奇科技有限公司	8,233.49	11（套）	90,568.39
1-1	33	庭院灯	1、灯杆高度3.5m，切口面积150mm*宽80mm；2、灯杆材质：铝合金（2.0mm）、灯杆表面氟碳喷涂（经三次喷涂：喷底面漆、面漆及罩光漆和二次喷涂（底漆、面漆）经高温烘烤定型）；3、36WLED高亮度模组，配品牌开关电源；4、含基础开挖600*600*700mm，C30混凝土回填；5、含M20钢筋制作地脚笼，地脚笼尺寸300*300*600mm。	伟迪恒	否	中山	中山市伟迪恒灯饰有限公司	3,550.88	25（套）	88,772.00
1-1	34	开关电源	1、DC24V-350W，IP67防水型电源；2、其他：包含运输、安装等一切费用。	源之创	否	中山	中山市源之创灯饰配件	369.45	444（套）	164,035.80
1-1	35	LED主控器	1、控制方式：标准DMX512；2、防护等级≥IP65；3、其他：包含运输、安装等一切费用。	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	3,125	25（套）	78,125.00
1-1	36	LED分控器	1、控制方式：8路输出标准DMX512；2、防护等级≥IP65；3、	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	780	86（套）	67,080.00


			其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	37	交换机	1、规格：8口交换机； 2、其他：含制作安装等一切费用。	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	685.05	18（套）	12,330.90
1-1	38	照明控制柜	1、规格：800mm*600mm*250mm，9回路，63A； 2、材质：304不锈钢箱体； 3、其他部件：含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器等配置； 4、其他：包含运输、安装等一切费用。	霍尔	否	深圳	霍尔智慧（深圳）科技有限公司	6,359.51	26（套）	165,347.26
1-1	39	远程控制箱	1、规格：450mm*300mm*150mm，不锈钢喷塑与外墙同色系； 2、端子板外部接线材质、规格：含端子板接线； 3、定制LED主控器，标准DMX512； 4、其他：包含运输、安装等一切费用。	霍尔	否	深圳	霍尔智慧（深圳）科技有限公司	1,058.82	26（套）	27,529.32
1-1	40	防水控制箱	1、规格：600mm*500mm*150mm，不锈钢喷塑与外墙同色系； 2、端子板外部接线材质、规格：含端子板接线； 3、安装方式：壁挂安装； 4、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	820.59	103（套）	84,520.77
1-1	41	智能停车场道闸系统	1、机箱：1300mm*360mm*120mm，304不锈钢材料制成，负责承载和支撑整个道闸设备，具备防水和喷塑保护的功能； 2、电机与传动装置：直流变频电机，额定功率120W，采用了先进的无刷电机系统设计，结合了精密度高的传动系统，确保了闸杆起落平稳，低功耗，高效率，不发热。电机提供动力，控制道闸的升降运动，传动装置则将电机的动力传递给道闸杆，实现其升降； 3、道闸杆：直杆，铝合金材质，厚度1.2mm，杆3.0m长，切口面积100mm*44mm，具有较强的抗风能力； 4、LED显示屏：机箱上安装LED显示屏（宽360mm*高580mm），超高亮LED点阵（四行双色），中英文字幕，用于显示信息或广告； 5、车辆识别设备：由高清车牌识别摄像头、车牌识别专用主板、语音、补光、快速闸机以及计算机、软件等组成。（1）500W像素高清识别一体机主要技术参数：号牌识别率：白天≥99.9%；夜间≥99.6%，最佳拍摄范围：3-12米（可根据镜头大小定义）；号牌检出率：白天≥99.9%；夜间≥99.7%；适应车速：0-180公里/小时。输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间。基本特性：300万像素高清，最大1280*720分辨率，最高30fps帧率；（2）基本功能：进入停车场的车辆进行车牌识别、图像抓拍，将车牌信息传输给专用控制器，再上传给电脑，引导车辆进入，并保存记录；在停车场出口通过高清车牌识别摄像头对驶出的车辆	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	22866.8	2（套）	45,733.60



			进行车牌识别、图像抓拍，在线状态通过计算机判断，对固定车自动放行，脱机状态有停车场控制器判断，对固定车辆放行，并保存记录，通过语音和显示屏，会驱动其播报和显示车辆信息。对于临时车根据停车时间进行管理，实现车辆的进出监控和管理；（3）集抓拍补光于一体，内置LED灯，同时支持频闪和爆闪；丰富的接口类型，可直接控制道闸开/关、外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等；内置8GSD卡，支持黑白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；内置车牌识别算法，准确率高，支持线圈触发、视频触发、线圈结合视频触发等多种模式；6、控制系统：包括电气控制装置、传感器、控制器等，用于感知车辆进出并控制道闸的运行；7、附加安全设施：包括碰撞感应、紧急停止按钮、灵敏度调节和断电起杆功能，确保道闸使用过程中的安全性；8、其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	42	减速带	1、特殊橡胶制成，宽度400mm，高度50mm；2、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	80.6	14（米）	1,128.40
1-1	43	定制塑料垃圾桶	1、规格尺寸：740mm*570mm*1070mm，容量240L，4个/组；2、自重16.2KG，盖1.5kg，桶11.8kg，轮轴2.7kg；3、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	1,406.86	5（组）	7,034.30
1-1	44	定制座凳	1、总体尺寸：2.1m*2.1m*0.45m；2、方形底座：2.1m*2.1m*高0.45m*宽0.4m，c30钢筋混凝土墙，墙面贴面砖（尺寸为240mm*60mm*10mm）；贴砖工序：墙面处理、找平，墙面上涂抹一层2CM厚水泥砂浆，15厚1：3防水砂浆找平，界面剂一道，5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网；配套专用胶粘剂粘接；外墙面砖，填缝剂填缝；3、防腐木：安装在底座面层，规格：45x95mm；具备良好的耐候性、耐腐蚀性和抗生物侵害能力；4、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	5,310.66	3（个）	15,931.98
1-1	45	沿河休闲驿站	1、驿站总体规格：15.75m*6m*4.14m；2、驿站主杆为200*200*TL10Q235钢材，热镀锌处理，桥接管采用100*100*TL3.5mm外包TL2.0不锈钢仿古铜拉丝板，折角内剖槽，折弯角细小，表面拉丝方向，纹理美观，表面无焊点，拼接线顺直，花纹造型管采用40*40*TL2.0304不锈钢本色不锈钢；3、艺术字：39个400mm*400mm*50mm字体，主体面板304#不锈钢1.0mm激光切割；围边不锈钢材质1.0mm厚度50-80mm	伟迪恒	否	中山	中山市伟迪恒灯饰有限公司	771,900.62	1（座）	771,900.62



			焊接立体字壳成型，内置3mm小三角形加强固定支撑；整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，色彩彩砂喷漆一遍；内套5mm浇筑板材全新奶白PVC雕刻成形，表面高清丝网印刷；LED光源：内置LED12V发光灯珠，配套管线及开关电源；字体内部支撑*30*3mm热镀锌角铁骨架；4、定制艺术窗：6套0.6m*0.9m艺术窗，高强度6063铝合金，厚度1.6mm，每扇窗面的铝板浮雕腐蚀字体约220个；5、灯光：亭子顶部四周使LED轮廓光源，色温4000K，光源内藏在结构内，展示窗也采用内埋光源，发光面与结构面平齐，展示房内部以产品风格装修，IP65防水处理，配套开关电源，低压24V；6、含固定钢龙骨、钢筋笼制作及安装；7、不含土建、基础等内容；8、安装需采用脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车；9、其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	46	定制美陈小品 -龙潭镇标	1、总体规格：11.52m*7m*5.5m；2、<龙潭镇>长3.5m*宽1m，厚0.3，304不锈钢仿铜拉丝板（厚度2mm），不透光，外补光，字体背板使用304不锈钢人工锻打纹理造型板（厚度2mm）；3、艺术陶罐：由11个不同造型陶罐组成，陶瓷采用玻璃开模定制尺寸，直玻璃钢厚度5.0mm，封印采用手工彩绘的方式，精细描绘出来；4、水池：长11.5m*宽7m，深0.5m，包含挖掘、基础制作、防水层制作、排水系统（池子底部和四周做滤水处理，防止水侧漏，清水引进采用自来水，配装一个自动补水开关，当池子里的水低于设计储量，会自动补充水量，全自动补水开关，不锈钢材质，侧进侧出），内置一些装饰石和植物；5、水循环系统：水循环构件有潜水泵，水清澈度过滤器，储水池，水管等四大功能，潜水泵功率120W，额定扬程1.5米，额定流量（m³/h）1.5立方，进口电机，可以在潮湿环境里使用，过滤器采用3级过滤，匹配潜水泵的额定流量，水管采用PVC软管，直径15mm；6、其它成品装饰构件等；7、含固定钢龙骨、钢筋笼制作及安装；8、不含土建、基础等内容；9、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	432,268.24	1（套）	432,268.24
1-1	47	定制美陈小品 -酒文化墙	1、规格：8m*3.47m；2、文化墙：H3.5m*8.0m*0.4m，C30钢筋混凝土墙，墙面处理、找平，墙面20mm防水砂浆（强度M10）找平，界面剂一道；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网格布；耐水腻子两遍找平，腻子基层护理：涂刷外墙抗碱底漆	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	172,800.62	1（套）	172,800.62



			；同色底漆，主材面漆；喷涂罩面漆，按图案要求使用颜色墙绘；3、定制艺术板：H3.0mm*8.0mm，铝板，厚3.0mm；铝板面采用浮雕腐蚀字体，约480个；龙骨材料种类、规格、中距：40mm*80mm*3mm热镀锌钢方管龙骨；面层材料品种、规格、颜色：定制、通过折边、冲孔、雕刻制作不同元素造型；金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷醇酸红丹防锈漆一遍，彩砂喷漆一遍；压条材料种类、规格：铝合金角码300、12JD M12X100mm不锈钢螺栓组，10#热镀锌槽钢转接件；4、艺术陶罐：由9个不同造型陶罐组成，直径650-860mm，高度550-1200mm，陶瓷采用玻璃开模定制尺寸，直玻璃钢厚度5.0mm，封印采用手工彩绘的方式，精细描绘出来；5、成品装饰构件（酒旗）：1.1m*0.9m，厚2.5mm铝板+40*40*4mm热镀锌方管，根据现场需求采用激光切割；6、含固定钢龙骨、钢筋笼制作及安装；7、安装需综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内）；8、不含土建、基础等内容；9、其他：包含运输、安装等一切费用。							
1-1	48	定制美陈小品-水景	1、整体规格：6.06m*1.2m；2、艺术陶罐：13个艺术陶罐，直径450*H500mm，陶瓷采用玻璃开模定制尺寸，内透光，玻璃钢厚度5.0mm，封印采用手工彩绘的方式，精细描绘出来；3、定制艺术瓦：640PCS300mm*200mm*20mm，采用开模成型发光瓦片，玻璃钢内透光；4、水池：长6m*宽1m，深0.5m，包含挖掘、基础制作、防水层制作、排水系统（池子底部和四周做滤水处理，防止水侧漏，清水引进采用自来水，配装一个自动补水开关，当池子里的水低于设计储量，会自动补充水量，全自动补水开关，不锈钢材质，侧进侧出），内置一些装饰石和植物；5、水循环系统：水循环构件有潜水泵，水清澈度过滤器，储水池，水管等四大功能，潜水泵功率120W，额定扬程1.5米，额定流量（m³/h）1.5立方，进口电机，可以在潮湿环境里使用，过滤器采用3级过滤，匹配潜水泵的额定流量，水管采用P0软管，直径15mm；6、艺术字：7个艺术字，字体H300mm*W150mm，内透光，字体厚度150mm，发光字背板使用304不锈钢材质，厚度2.0mm，整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，彩砂喷漆一遍；7、含固定钢龙骨、钢筋笼制作及安装；8、不含土建、基础等内容；9、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	88240.7	1（套）	88,240.70



1-1	49	定制美陈小品-酒文化广场	1、总体尺寸：3.4m*1.4m；2、定制艺术发光字：（1）汉字：0.7m*3.4m，字体厚度150mm；（2）英文字母：0.35m*3m，字体厚度150mm。主体面板304#不锈钢1.0mm激光切割；围边不锈钢材质1.0mm焊接立体字完成型，内置3mm小三角形加强固定支撑；整体高温静电喷粉处理，采用户外油漆附着于表面，金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，色彩彩砂喷漆一遍；内套5mm浇筑板材全新奶白PC雕刻成形，表面高清丝网印刷；LED光源：内置LED12V发光灯珠，配套管线及开关电源；字体内部支撑30*3mm热镀锌角铁骨架；3、文化墙：H1.0m*3.5m*0.4m，c30钢筋混凝土墙，墙面处理、找平，墙面上涂抹2CM厚水泥砂浆，15厚1：3防水砂浆找平，界面剂一道；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网；配套专用胶粘剂粘接；外墙面砖，填缝剂填缝（材质为文化砖，尺寸为240mm*60mm*10mm）；4、艺术酒缸：8个，直径400*H500mm，采用玻璃开模定制尺寸，玻璃钢厚度5.0mm，封印采用手工彩绘的方式，精细描绘出来；5、含固定钢龙骨、钢筋笼制作及安装；6、不含土建、基础等内容；7、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	56,981.93	1（套）	56,981.93
1-1	50	定制多功能主题路灯	1、杆高4米；2、灯杆材质：304不锈钢304，表面喷涂（长200mm*宽160mm，厚度6mm）；3、3个304不锈钢特色灯笼，表面喷涂，防水绒布面罩（内含3套10WLED氛围灯）；4、铝板标识牌（宽300mm*800mm，厚度2.5mm）；5、底座：大理石材质，宽300mm*长450mm*高600mm；6、30米WDZB-YJY-5*6，30米PE40管、10米ZR-YJY-3*4电缆、10米PE25管、0.8米长地笼、1.1米深基础制作及安装；7、其他：包含运输、安装等一切费用。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	13,000.68	14（套）	182,009.52
1-1	51	智慧小视频	1、云储存：2、视频专线50路；3、400M摄像头；4、15天云存储；5、15天云存储辅材。	联鼎建设	否	深圳	惠州市联鼎建设工程有限公司	38,800	6（年）	232,800.00

投标人盖章：

日期：2024 年 09 月 12 日

